



PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-G5-RD-MC-0

Terra AC wallbox type 2, 5m kabel, 3 fase/32A, MID gecertificeerd met RFID, display en 4G



Algemene informatie	
Type	TAC-W22-G5-RD-MC-0
Artikelnummer	6AGC081285
EAN	8719874451000
Alternatieve productreferentie	3Q510000800A
Omschrijving	Terra AC wallbox type 2, 5m kabel, 3 fase/32A, MID gecertificeerd met RFID, display en 4G
Lange omschrijving	Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Technische specificaties	
EV-connectoren	(AC Type 2) 1 stuk
Aantal wandcontactdozen	Cable only
Lengte leiding	5 m
Uitgangsvermogen	Nominal 22 kW
Uitgangsspanning (U _{out})	AC 3-phase 320 ... 480 V
Maximale uitgangsstroom (I _{out})	AC 3-phase 32 A

Aansluiting Stroom	Nominal 22 kW
Ingangsspanning (U _{in})	AC 3-phase 380 ... 420 V
Invoerstroom	3-phase 32 A
Frequentie (f)	50 ... 60 Hz
Aantal fasen	3
Verbindingsconfiguratie	TT, TN
Aantal differentieelschakelaars voedingsapparatuur voor elektrische voertuigen	Resid. Curr. Monitor
Aantal MCB's	Integrated brreaker
Overspanningonderdrukking	Included
Overspanningscategorie	III
Overbelastingsbeveiliging	Overcurrent protection at 40 A
Aderdoorsnede	6 ... 6 mm ²
Omgevingsluchttemperatuur	Werking -30 ... +50 °C Opslag -50 ... +80 °C
Maximale werkhoogte toegestaan	2000 m
Communicatie-interface	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Communicatieprotocol	OCPP 1.6
Methode voor belastingsbeheer	OCPP - Based
Authenticatiemethode	RFID App Free Vending
Energiesoort	AC-MID
Schermgrootte	3.5 in
Behuizingstype	indoor, outdoor
Montagetype	Wall mounting
Materiaal behuizing	Plastic
Beschermingsgraad	acc. to IEC 60529 IP54
Slagvastheid	IK08
Technische informatie	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery

Afmetingen

Product netto breedte	195 mm
Product netto diepte	320 mm
Product netto hoogte	110 mm
Product netto gewicht	5.6 kg
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	350 mm

Pakketniveau 1 Hoogte	350 mm
Pakketniveau 1 Lengte	450 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	7.1 kg
Pakketniveau 1 EAN	8719874451000
Pakketniveau 2 Units	pallet (lift) 18 stuk
Pakketniveau 2 Breedte	960 mm
Pakketniveau 2 Hoogte	1200 mm
Pakketniveau 2 Lengte	1130 mm
Pakketniveau 2 Brutogewicht	146.7 kg

Bestelinformatie

Land van herkomst	China
Nummer douanetarief	85371091
Verkoopenheid van maat	piece
Minimale bestelhoeveelheid	6 stuk
Bestel meerdere	6 stuk
EAN	8719874451000
ETIM 9	EC002883 - Oplaadpunt elektrisch voertuig
UNSPSC	25175002
IGCC (IDEA granulaire categoriecodel)	1311 >> Electric vehicle charging station

Technische specificaties

Conformiteitsverklaring - CE	9AKK108467A2511
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Normen	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Categorieën

Infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen → Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers →
Global AC Chargers

